



# **OKNO PROLUX.**

## **STWORZONE DLA ŚWIATŁA**



## TERMOIZOLACJA.

Okna PROLUX to połączenie wysokich właściwości użytkowych oraz pionierskich rozwiązań w zakresie energooszczędności. Konstrukcja została wyposażona w dodatkową uszczelkę w skrzydle oraz listwę podparapetową z uszczelką. Do okna można też wybrać ciepłą ramkę międzyszybową Warmatec. Ramka ta minimalizuje ryzyko skraplania się pary wodnej w narożach szyby i zwiększa izolacyjność termiczną okna, ograniczając tym samym koszty zużycia energii.

## TRWAŁOŚĆ I JAKOŚĆ.

Okna OKNOPLAST notują znikomy odsetek reklamacji. System PROLUX wyposażony jest we wzmocnienia wielokrotnie gięte ze stali ocynkowej, co wpływa na jego statykę i trwałość. Podobnie jak inne systemy OKNOPLAST, okna PROLUX objęte są siedmioletnią gwarancją bez obostrzeń, jak czasami ma to miejsce w przypadku innych producentów wymagających np. wykonywania regularnych i odpłatnych przeglądów.

## ESTETYKA.

System PROLUX to autorska konstrukcja profilu PVC ramy i skrzydła oraz większa powierzchnia szyby, które zapewniają o 22%\* więcej światła niż standardowe okna PVC. Uszczelki w narożach listwy przyszybowej wykończone są pod kątem 45 stopni, co zwiększa estetykę całego okna. W tym modelu dostępna jest opcja Colorfull (jednolity kolor profili na całym oknie, nawet po otwarciu) czy niewidoczne zawiasy.

## BEZPIECZEŃSTWO.

Okno PROLUX można wyposażyć w okucia antywłamaniowe w klasie RC1 i RC2. Każde z nich wyposażone jest w zaczepy antywyważeniowe, mocowane do stalowego zbrojenia, co znacznie utrudnia dostanie się do wnętrza pomieszczenia. Okna posiadają też mechanizm blokowania uchyłu, co zabezpiecza je przez samoczynnym zamknięciem na przykład podczas przeciągów.



## PROLUX.

stworzone dla światła

O 22%\* więcej światła niż w przypadku standardowego okna PVC. Wszystko dzięki autorskiej konstrukcji profilu PVC ramy i skrzydła oraz większej powierzchni szyby.

- Profile skrzydła i ramy 6-komorowe o głębokości zabudowy 70 mm.
- Smuklejsze, bardziej zaokrąglone skrzydło.
- Wąski słupek ruchomy z symetrycznie umieszczoną klamką (opcjonalnie).
- Zaokrąglone listwy przyszybowe dopasowane do kształtu profilu.
- Stopniowanie uchyłu FOUR Seasons (opcjonalnie).
- Opcjonalnie 5 pakietów sterowania SMART OKNOPLAST.
- Wentylacja obwodowa effiAIR z okuciem w klasie bezpieczeństwa RC2 (opcjonalnie).



### WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA

$U_w = 0,97 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^{**}$



### WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ

$R_w = 35 \text{ (-1,-5) dB}^{***}$



### EUROPEJSKI ZNAK JAKOŚCI IFT-QUALITY



**Smart**  
OKNOPLAST

**effiAIR**

\* Wartość uśredniona zysku światła szyby w oknie PROLUX wyposażonym w słupek ruchomy z klamką centralną w stosunku do standardowych rozwiązań okien ze słupkiem ruchomym.


\*\* Dla okna referencyjnego z szybą 4/12/4/12/4  $U_g=0,7 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$  z ramką Warmatec.

\*\*\* Dla okna referencyjnego z szybą 4/12/4/12/4.




# KOLORY OKLEIN.


## KLASYCZNE



biały\*



beton




silbergrau



fenstergrau



quarzgrau



anthrazitgrau



anthrazitgrau  
seidenglatt



black jet

## DREWNOPODOBNE



sheffield oak



winchester



złoty dąb




orzech



siena rosso



real wood  
złoty dąb s\*\*



real wood  
orzech s\*\*



mahoń



dąb bagienny



antracyt  
wood



 **woodec**  **woodec**  
turner oak malt




dark toffee


## MATOWE



white matt



basaltgrau matt



fenstergrau



quarzgrau matt



umbragrau



kitami dark




s-bronze matt

## METALICZNE



aluminium  
gebürstet



alu over  
titan\*\*\*



antracyt  
quartz

W ofercie szeroka gama kolorów dodatkowych.

\* kolor nieokleinowany

\*\* okleina z efektem drewnianej powierzchni

\*\*\* okleina z prawdziwego aluminium