



OKNO WINERGETIC PREMIUM PASSIVE.

STWORZONE DLA CIEPŁA

— WINERGETIC PREMIUM PASSIVE



TERMOIZOLACJA.

WINERGETIC PREMIUM PASSIVE jako jedyne na świecie okno PVC jest wyposażone w nowatorskie wzmocnienie termiczne profilu SpaceBlock zaprojektowane przez OKNOPLAST. Ten innowacyjny system sprawia, że okno spełnia surowe wymogi budynków pasywnych. Parametry okna potwierdzone są certyfikatem renomowanego instytutu IFT Rosenheim.

ESTETYKA.

Dzięki zastosowaniu autorskiego, zaokrąglonego od zewnętrznej strony profilu, okno WINERGETIC PREMIUM PASSIVE idealnie pasuje do klasycznych budynków. Jego wykonanie charakteryzuje precyzja i dbałość o detale. Do okna można wybrać tzw. „niewidoczne zawiasy”, które podkreślą walory estetyczne okna i ułatwią utrzymanie czystości oraz montaż elementów żaluzji, rolet i okiennic.

TRWAŁOŚĆ I JAKOŚĆ.

Okna OKNOPLAST notują znikomy odsetek reklamacji. Każdy ich element posiada kilkuletnią gwarancję, ponieważ jesteśmy pewni oferowanej jakości. Okna z serii WINERGETIC PREMIUM PASSIVE wyposażone są we wzmocnienia wielokrotnie gięte ze stali ocynkowej, co wpływa na ich statykę i trwałość. Grubość, kształt i geometria profilu zapewniają sztywność, prawidłowe funkcjonowanie i niezmienną kształtu okien przez wiele lat.

BEZPIECZEŃSTWO.

Okno WINERGETIC PREMIUM PASSIVE można wyposażyć w okucia antywłamaniowe w klasie RC1 i RC2. Każde z nich jest też uzupełnione o zaczepy antywyważeniowe, mocowane do stalowego zbrojenia, co znacznie utrudnia dostanie się do wnętrza pomieszczenia. Okna można wyposażyć w klamkę z kluczykiem lub przyciskiem, co zwiększy bezpieczeństwo domowników, zwłaszcza dzieci.



WINERGETIC PREMIUM PASSIVE.

stworzone dla ciepła

Dzięki dodatkowym wzmocnieniom termicznym oraz trzykomorowym pakietom szybowym spełniają wymogi budynków pasywnych.

- 7-komorowe profile ramy i skrzydła o głębokości zabudowy 82 mm.
- Autorskie rozwiązanie OKNOPLAST do domów energooszczędnych.
- Podwójne wzmocnienie termiczne SpaceBlock.
- Zaokrąglony od zewnętrznej strony autorski kształt profilu.
- Stopniowanie uchyłu FOUR Seasons (opcjonalnie).
- Środkowa uszczelka w ramie i skrzydle.
- Wentylacja obwodowa effiAIR z okuciem w klasie bezpieczeństwa RC2 (opcjonalnie).



**WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA**

$U_w = 0,57 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$



**WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI
AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ**

$R_w = 36 \text{ dB}^*$



**EUROPEJSKI ZNAK
JAKOŚCI IFT-QUALITY**




Smart  **effiAIR** 


* Dla okna referencyjnego z szybą
4TFO/18Kr/4/16Kr/4TFO o $U_g=0,4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
z ramką Warmatec.

KOLORY OKLEIN.


KLASYCZNE



biały*



beton




silbergrau



fenstergrau



quarzgrau



anthrazitgrau



anthrazitgrau
seidenglatt



black jet

DREWNOPODOBNE



sheffield oak



winchester



złoty dąb




orzech




siena rosso



real wood
złoty dąb s**



real wood
orzech s**



mahoń



dąb bagienny



antracyt
wood



 woodec
turner oak malt




 woodec
dark toffee


MATOWE



white matt



basaltgrau matt



fenstergrau



quarzgrau matt



umbragrau



kitami dark




s-bronze matt

METALICZNE



aluminium
gebürstet



alu over
titan***



antracyt
quartz

W ofercie szeroka gama kolorów dodatkowych.

* kolor nieokleinowany

** okleina z efektem drewnianej powierzchni

*** okleina z prawdziwego aluminium