



OKNO WINERGETIC STANDARD. STWORZONE DLA CIEPŁA

— WINERGETIC STANDARD



TERMOIZOLACJA.

Okno WINERGETIC STANDARD zostało stworzone na bazie pionierskich rozwiązań w zakresie energooszczędności. Konstrukcja została wyposażona w dodatkową uszczelkę w skrzydle oraz listwę podparapetową z uszczelką, która umożliwia prawidłowy i szczelny montaż parapetu wewnętrznego i zewnętrznego. Do okna można też wybrać ciepłą ramkę międzyszybową Warmatec, która zwiększa izolacyjność termiczną okna, ograniczając tym samym koszty zużycia energii.

ESTETYKA.

Dzięki zastosowaniu profilu o klasycznym, prostym kształcie, okno WINERGETIC STANDARD idealnie komponuje się z nowoczesnymi, minimalistycznymi, jak i klasycznymi wnętrzami. Do okna można wybrać zawiasy Winkhaus ProLight Select (tak zwane „niewidoczne zawiasy”), które podkreślą jego estetyczne walory, ale również poprawiają szczelność i ułatwią utrzymanie czystości. Całość dopełnia nowoczesna klamka dESIGN+, której kształt nadaje oknu minimalistyczny charakter.

TRWAŁOŚĆ I JAKOŚĆ.

Okna OKNOPLAST notują znikomy odsetek reklamacji. Każdy ich element posiada kilkuletnią gwarancję, bo jesteśmy pewni ich jakości. Okna z serii WINERGETIC STANDARD wyposażone są w wzmocnienia wielokrotnie gięte ze stali ocynkowej, co wpływa na ich statykę i trwałość. Grubość, kształt i geometria profilu zapewniają sztywność, prawidłowe funkcjonowanie i niezmienną jakość kształtu okien przez wiele lat.

BEZPIECZEŃSTWO.

Okno WINERGETIC STANDARD można wyposażyć w okucia antywłamaniowe w klasie RC2. Każde z nich jest też wyposażone w zaczepy antywyważeniowe, mocowane do stalowego zbrojenia, co znacznie utrudnia dostanie się do wnętrza pomieszczenia. Okna można wyposażyć w klamkę z kluczykiem lub przyciskiem, co zwiększy bezpieczeństwo domowników, szczególnie, jeśli znajdują się w nim dzieci.



WINERGETIC STANDARD.

stworzone dla ciepła

Klasyczny design i komfort użytkowania.
Obniżone koszty ogrzewania budynku dzięki niskim stratom energii cieplnej.

- 7-komorowy profil ramy i 6-komorowy profil skrzydła o głębokości zabudowy 82 mm.
- Klasyczny, prosty kształt profilu.
- Środkowa uszczelka w ramie.
- Stopniowanie uchyłu FOUR Seasons (opcjonalnie).
- Opcjonalnie 5 pakietów sterowania SMART OKNOPLAST.
- Wentylacja obwodowa effiAIR z okuciem w klasie bezpieczeństwa RC2 (opcjonalnie).



**WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA**
 $U_w = 0,76 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$



**WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI
AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ**
 $R_w = 36 \text{ (-2,-6) dB}^{**}$



**EUROPEJSKI ZNAK
JAKOŚCI IFT-QUALITY**




Smart OKNOPLAST **effiAIR**

* Dla okna referencyjnego z szybą o 4/18/4/16/4
 $U_g=0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ z ramką Warmatec.


** Dla okna referencyjnego z szybą 4/18/4/16/4

KOLORY OKLEIN.


KLASYCZNE



biały*



beton




silbergrau



fenstergrau



quarzgrau



anthrazitgrau



anthrazitgrau
seidenglatt



black jet

DREWNOPODOBNE



sheffield oak



winchester



złoty dąb




orzech



siena rosso



real wood
złoty dąb s**



real wood
orzech s**



mahoń



dąb bagienny



antracyt
wood



 **woodec**  **woodec**
turner oak malt




dark toffee


MATOWE



white matt



basaltgrau matt



fenstergrau



quarzgrau matt



umbragrau



kitami dark




s-bronze matt

METALICZNE



aluminium
gebürstet



alu over
titan***



antracyt
quartz

W ofercie szeroka gama kolorów dodatkowych.

* kolor nieokleinowany

** okleina z efektem drewnianej powierzchni

*** okleina z prawdziwego aluminium